

(二) 开标一览表

项目名称	博爱县应急管理局“应急小站”项目
投 标 人	焦作市良缘贸易有限公司
投标总报价	(大写) 壹佰捌拾玖万伍仟捌佰元伍角 (小写) 1895800.5 元
质量标准	合格, 符合国家及行业规范标准
供货期	合同签订后 30 日历天
质保期	1 年
投标有效期	60 日历天 (从投标截止之日算起)
备注:	无



供应商: 焦作市良缘贸易有限公司

法定代表人或授权委托代理人:  (签字或盖章)

2023 年 9 月 4 日

(三) 报价明细表

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
1	绝缘剪断钳 (大力钳)	木安	MA-JYQ12	1. 剪柄全部采用绝缘材质包裹, 耐电压 3000V 2. 标准: 符合 GB8407-1987 3. 最大剪切: 线缆 12mm 4. 特性: 剪刀口硬度 HRC55-60。	把	89	65	5785	GB8407-1987
2	千斤顶	木安	MA-QJD32	1. 规格: 32T 2. 型式: 手动液压 3. 最低调度: 235mm	个	93	200	18600	符合国家标准
3	救援斧	木安	MA-JYF45	1. 材质: 45#高碳钢淬火 2. 斧柄长度: 84.7cm 3. 斧头长: 8.0 cm 4. 斧背厚度: 2.6 cm 5. 斧刃宽度: 11.5 cm	把	121	18	2178	符合国家标准
4	钢锯	木安	MA-GJ10	1. 规格: 12/300mm 2. 型式: 钢板制调节式 3. 材质: 铝合金	把	78	15	1170	符合国家标准
5	撬棍	木安	MA-QG100	1. 规格: 叉型锻造撬棍、长度 100cm、直径 26mm 2. 重量: 2kg 3. 材质: 圆钢	个	119	40	4760	符合国家标准
6	铁锤	木安	MA-TC33	1. 规格: 3磅 2. 斧柄长度: 100cm 3. 斧头材质: 高碳钢	个	139	16	2224	符合国家标准
7	铁镐	木安	MA-TG55	1. 主体材质: 铁; 把柄材质: 木质; 把柄长: 85cm 2. 头长: 55cm; 头宽: 3cm。	把	149	30	4470	符合国家标准
8	铁锹	木安	MA-TG30	1. 主体材质: 铁; 把柄材质: 木质; 把柄长: 85cm 2. 铲头长: 30cm; 铲头宽: 33cm; 铲头重: 1.5kg 3. 厚度: 4mm	把	485	35	16975	符合国家标准
9	大锤	木安	MA-TQ30	1. 减震抗弯 10 磅八角锤, 手柄长度 95cm, 握手处 有橡胶手柄 2. 材质: 合金钢	个	94	33	3102	符合国家标准
10	安全绳	木安	MA-AQS20	1. 规格: 长 20m 2. 材质: 航空钢丝+尼龙高强纤维。10mm 加粗主绳 3mm 钢	条	200	74	14800	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				丝内芯。自带缓降装置，内置加粗防火钢丝安全性高。外层采用涤纶材质，耐磨程度与防滑脱落 性能强。绳子两端带自锁式八字环，破断强度不低于 30KN, 安全有保障。					
11	警示带	木安	MA-JSD50	1. 材质：涤纶 12 丝 2. 宽度：3.5cm 3. 长度：50 米	卷	238	10	2380	符合国家标准
12	货架	明威	MW-HJ20	1. 尺寸(长*宽*高):200cm*50cm*200cm 2. 承重：100kg/层 3. 立柱厚度(长×宽×高):50mm*25mm*0.6mm 型钢 4. 横梁厚度(长×宽×高):50mm*25mm*0.6mm 型钢 5. 层板厚度：0.6mm 冷轧钢板 6. 标配：4 层 7. 表面处理：喷粉烤漆酸洗、磷化防腐	个	219	280	61320	符合国家标准
13	望远镜	红金鹰	HJY-50	1. 倍率：7× 2. 口径：50mm 3. 出瞳直径：7.1mm 4. 出瞳距离：19.2mm 5. 视场：6.9 6. 千米视野：126m 7. 最近对焦：4.3m 8. 调焦系统：中调 9. 棱镜材质：BAK4 10. 屈光度调节：±4dpt 11. 镀膜方式：FMC 多层镀膜 12. 瞳距范围：56mm~74mm 13. 防水：充氮防水 14. 净重：598g 15. 工作温度：-40℃~+60℃ 16. 尺寸：189*183*69	个	87	80	6960	符合国家标准
14	手动破拆组合	木安	MA-PC22	1. 标配为：冲击器、切割头、起钉器、长宽凿、长窄 凿、长冲头、短窄凿、短冲头 2. 冲击行程：442mm	个	36	550	19800	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				3. 冲击头硬度(HRC): 51 4. 重量: 18.7kg 5. 冲击锤重量: 6.5kg 6. 尺寸(长*宽*高): 782*72*70mm					
15	牵拉器	木安	MA-QLQ32	1. 最大起吊重量: 3200kg 2. 拖拽重量: 5000kg 3. 起吊高度: 20m 4. 钢缆直径: 16mm 5. 重量: 27kg 6. 尺寸: 720×320×140mm 7. 速度: 3m/min 8. 钢丝绳断裂强度: 15300kg 9. 工作温度: -20℃~60℃	个	12	300	3600	符合国家标准
16	手动液压剪扩器	木安	MA-JKQ16	1. 大开口距离: 160mm 2. 2. 额定工作压力: 63MPa 3. 3. 大剪断能力(Q235 材料): 10mm(钢板) 120mm(圆钢) 4. 额定电压: 240V 5. 空载泵打压力次数: 9次/秒 6. 空载剪打压力: 11.5kN 7. 手柄长度: 300mm 8. 质量: 10.5kg 9. 尺寸: 340×175×175mm	个	27	2500	67500	符合国家标准
17	强光手电	木安	MA-SD40	1. 加厚铝镁合金外壳 2. 2. 工作电压: 约 3.8V 3. 3. 工作电流: 约 2A 4. 4. 光源寿命: 10000 小时 5. 5. 电池 26650:4800mAh/3.7V;3 档: 强光(续航 3 小时) 6. 时), 弱光(续航 10 小时), 闪光(续航 3 小时) 6. 射程: 500 米; 亮度: 500 流明; 充电时间: 8 小时	个	505	65	32825	符合国家标准
18	筒式手电	木安	MA-SD20	1. 外壳材质: 塑料 2. 光源: LED 灯, 寿命: 100000 小时 3. 按钮式开关	个	174	15	2610	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				4. 供电：2 节 1 号电池					
19	警示照明灯	木安	MA-ZMD 8	1. 数量：一套 8 个 2. 发光材料：发光二极管 3. 电池：镍镉电池 4. 充电：12V/6.3A 5. 充电时间：3h 6. 保险丝：8A	套	84	50	4200	符合国家标准
20	发电机 (含照明灯具)	木安	MA-FDJ 5K	1. 设备应符合 GB 26755-2011、JB/T 10304-2001、GB 7000.1-2015 相关标准 2. 设备应由照明系统、发电机、底盘、升降杆、控制面板组成 3. 设备采用 5kw 发电机,灯头功率 2000W, 光通量 3500lm, 灯头功率因数应能符合 GB 208-2017 的要求 4. 设备应具有良好的通过性能, 底座高度 150mm, 设备应由 2 个万向轮和 2 个定向轮组成, 万向轮应可锁定 5. 设备应能不借助任何工具徒手完成组装, 灯盘可 45° 调节, 灯盘与灯杆连接间隙应 65mm 6. 采用发电机组供电时, 一次注满燃油连续工作时间 应 8 小时 7. 应能通过发电机或外接 AC220V/50HZ 电源供电, 并具有良好的电源适应范围 8. 应选用伸缩气缸作为升降调节方式, 最大升起高度 应 3 米 9. 设备升降杆架设好后在稳定风速为 19m/s (8 级) 的条件下应能正常工作, 在稳定风速为 21m/s (9 级) 的条件下不应损坏	台	50	6900	345000	符合 GB 26755-2011、JB/T 10304-2001、GB 7000.1-2015、GB/T 208-2017

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				11. 设备支撑架应能承受100N 的水平推力，照明设备不应出现倾倒					
21	手持对讲机	木安	MA-D200	1. 尺寸：128X5225mm(不含天线) 2. 重量：142g(含天线电池) 3. 显示：1.77 英寸彩屏，分辨率 128X160 4. 按键：对讲键(PTT)、M1、M2 按键 5. 指示灯：红灯发射，蓝灯接收 6. 扬声器：前置 36mm 专业振膜扬声器 7. MIC：降噪麦克风 8. 卡槽：支持，自动识别网络 9. 外部接口：标准 8 头接口 10. 电池：外置，可拆卸锂电池，16.55Wh(4500mAh@3.7V) 11. 充电方式：Type-C USB 充电 充电中亮红灯，充满亮蓝灯 12. 网络支持：TDD-LTE Band34/38/39/40/4/FDD-LTE Band1/3/5/8 13. 操作系统：深度定制 Linux 对讲操作系统 14. 对讲平台：标准出厂 VVK 股平台/同步支持市场主流平台 15. 定位：选配 GPS 16. 工作温度：-20~+55 摄氏度 17. 存储温度：-30~+70 摄氏度	台	161	220	35420	符合国家标准
22	扩音喇叭	木安	MA-LB18	1. 录音功能：120 秒高清晰录音 2. 电源 1800MAH 锂电池 3. 频响范围 100Hz— 10KHz 4. 可连续喊话 18-22h	个	181	35	6335	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				5. 传播距离 250m 以上 6. 尺寸(长*宽):135mm*205mm 7. 机壳材质 ABS 优质新料					
23	疏散警报器	木安	MA-JBQ22	1. 电源 220V, 功率 2KW, 转速 2500 转/分 频率 500 赫兹, 启动时间 3s, 平均声压级 120 分贝, 铝合金材质。	台	78	238	18564	符合国家标准
24	三合一口哨	木安	MA-KS02	1. 材质: ABS 材料、重量: 17 克 2. 功能: 1. 口哨(有核设计, 大大增加了哨子的响亮 度, 尼龙挂绳);2. 指北(南)针;3. 温度计(环境温度 心中有数)	个	210	3	630	符合国家标准
25	铜锣	木安	MA-TL40	1. 材质: 主要成分黄铜	个	167	35	5845	符合国家标准
26	救援头盔	木安	MA-TK75		个	445	78	34710	符合国家标准
27	抢险救援服	木安	MA-QXF12	共三件套(上衣、裤子、帽子) 抢险救援服的阻燃性能应为: 外层续燃时间 0s, 损毁长度 50mm, 无熔融、滴落现象; 其撕破强力应 为: 经纬向 100N;其断裂强力: 经纬向 800N;其他 性能应符合 XF633-2006 的相关规定。 特点: 防火、防水、阻燃防辐射等性能强: 适用 范围: 消防救援、抢险救灾等专用。	套	328	240	78720	符合 XF633-2006
28	救援安全腰带	木安	MA-YD18	1. 救援安全腰带的规格应为: 厚度 2.5mm, 宽度 50mm 2. 材质: 高强涤纶、钢制调节扣 3. 其他性能应符合 XF494-2004 的相关规定。	条	348	30	10440	符合 XF494-2004

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
29	普通救援鞋 (作训)	木安	MA-X22	1. 面料: 锦纶/尼龙 2. 鞋底: 橡胶 3. 适用环境: 训练、攀岩、徒步	双	398	20	7960	符合国家标准
30	防寒救援服	木安	MA-FHF66	1. 厚薄: 加绒; 防寒、防水、防风	套	220	405	89100	符合国家标准
31	分体式雨衣	木安	MA-YY35	1. 厚薄: 常规; 分体式雨衣; 防水布料 2. 雨衣前后各一个高度反光条, 在雨夜作业更具安全性。面料采用涤纶布高密度环保面料, 具有耐磨、超强防水、防风、透气等特点 3. 不含对人体有毒有害物质, 重金属超标	套	752	60	45120	符合国家标准
32	胶鞋	木安	MA-JX09	1. 防水 2. 抗冲击性能 3. 耐油污性 4. 鞋高 35cm 5. 舒适性: 气垫、减震垫根据人体工学设计, 减少脚部疲劳 6. 防滑: 防滑、耐磨、抓地力强 7. PVC 材质	双	660	45	29700	符合国家标准
33	(防割、救援)手套	木安	MA-ST74	1、线手套, 带胶点	副	828	10	8280	符合国家标准
34	荧光马夹	木安	MA-MJ34	1. 高亮反光条, 反光系数高, 实测反光距离 300m 2. 双层, 外边是牛津布, 耐磨舒适, 里边网布内衬	件	490	10	4900	符合国家标准
35	救援防护镜	木安	MA-YJ60	1. 材质: 聚乙烯 2. 功能: 防风、防尘、防雾、阻燃	个	431	18	7758	符合国家标准
36	帐篷	京路发	JLF-40	1. 尺寸: 帐篷长 3.7m, 宽 3.2m, 边高 1.75m, 顶高 2.5m; 2. 篷体、框架及配件(含三角	顶	235	900	211500	符合 MZ/T011.2-2010

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				桩、地钉、拉绳、维修包 等) 3. 长方形双坡面直墙建筑样式, 门开在山墙一侧, 两侧墙各开方形窗户两个; 4. 主要材料 (1)面料为 333dtex×333dtex 涤纶丝浅蓝色 PVC 涂层布 (2)焊接钢管(通用杆、地杆、立杆)采用外径 Φ25mm±0.5mm×壁厚 1.0mm±0.1mm 焊接钢 管; 喷塑漆膜厚度 35 μm; 喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡, 不脱落, 无锈斑 (3)焊接钢管(三通、四通等连接管)采用外径 Φ25mm±0.5mm×壁厚 1.0mm±0.1mm 焊接钢 管; 喷塑漆膜厚度 35 μm; 喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡, 不脱落, 无锈斑 (4)圆通杆采用 Φ19mm×1.0mm 焊接钢管, 颜色为白色; 5. 共一门四窗 6. 层布参数: 层布单位面积质量 350g/m²; 层布断裂 强力 径向 1150N/5cm, 纬向 1000N/5cm; 撕破强 力 径向 35N, 纬向 30N; 静水压 50kPa; 阻燃性 能: 损毁长度径向 150mm, 纬向 150mm; 阻燃性 能: 续燃时间径向 15s, 纬向 15s; 阻燃性能: 阴燃时间径向 15s, 纬向 15s; 熔融滴落物: 不得引起脱脂棉燃烧或阴燃 7. 白涤纶包芯绳断裂强力 2500N; 8. 篷体印有“应急救灾”字样; 9. 成品样式、结构及主要尺寸、篷体外观质量、篷体 缝制质量、篷体缝制、框架及金					

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				属配件、辅料、成品 防雨性能需符合 MZ/T011.2-2010 救灾帐篷第 2 部分：12m ² 单帐篷规定。					
37	折叠床	木安	MA-TC87	1. 材质：床架铁、床垫帆布 2 . 尺寸：长 180 宽 60 高 34 3. 功能：折叠、支架	个	358	220	78760	符合国家标准
38	棉被	京路发	JLF-52	1. 面料材质：纯棉 2. 填充物主成分：化纤 3. 尺寸：150×220 4. 重量：3.2 斤	个	545	50	27250	符合国家标准
39	夏凉被	京路发	JLF-55	1. 面料材质：化纤 2. 填充物：柞蚕丝 3. 尺寸：150×200 4. 重量：3 斤	个	480	60	28800	符合国家标准
40	防潮垫	京路发	JLF-12	1. 材质：铝膜 2. 类型：防汛救灾	个	528	10	5280	符合国家标准
41	净化水药片	佰特	BTE-EYHL	1. 主要有效成份：二氯卫 2. 规格：净重 300g/瓶	瓶	310	21	6510	符合国家标准
42	折叠担架	木安	MA-DJ92	1. 可以折合方便携带，前部挂带，重量轻，坚固耐用，不吸体，容易清洗 2. 长度：1.3m(折合)，30cm(折叠) 3. 宽度：30cm 4. 重量：3.5kg	副	135	115	15525	符合国家标准
43	应急救援包	木安	MA-JYB41	1. 材质：防水牛津布 2. 内含：13 个品种(医药包 1 套、手摇发电手电 1 个、雨衣 1 套、口哨 1 个、折叠铲 1 把、反光衣 1 件、手套 1 双、安全绳 20 米、防毒面具 1 套、多功能锤 1 个、多功能电源 1 个、多功能军刀 1 把、斧头 1 把)	个	223	410	91430	符合国家标准
44	84A 消毒液	佰特	BTE-84A	1. 规格：25L	件	34	45	1530	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
45	医用电动喷雾器	木安	MA-PWQ10	1. 形式：背负式 2. 喷射距离：10-12m 3. 药箱容积：10L 4. 工作功率：300W 5. 工作电压：24V 6. 工作时长：2.5 小时	个	60	110	6600	符合国家标准
46	塑料布	木安	MA-SLB71	1. 材质：聚氯乙烯(PVC)为主选材料 2. 规格：宽度 2m 3. 重量：25kg	卷	38	220	8360	符合国家标准
47	彩条布	木安	MA-CTB75	1. 材质：聚乙烯和聚丙烯 2. 规格：2×100m	卷	56	120	6720	符合国家标准
48	水壶	木安	MA-SH005	1. 材质：铝 2. 容量：1L 3. 颜色：军绿色 4. 背带：55cm 5. 壶口：直拔式 6. 用途：野外饮用，有提手可提	个	105	10	1050	符合国家标准
49	油桶	木安	MA-YT102	1. 容量：20L 2. 尺寸：395*224*310mm 3. 重量：1.8KG 4. 所装燃料：汽油 5. 颜色：红色 6. 纯料与再生料比例：100%纯料	个	37	155	5735	符合国家标准
50	灭火器	木安	MA-MHQ2	1. 款式：手提干粉式 2. 灭火剂：75%ABC 3. 驱动气体：氮气 4. 工作压力：1.2Mpa 5. 喷射压力：2.5Mpa 6. 喷射时间：13S 7. 喷射距离：3.5m 8. 灭火级别：2A、55B、C、E、F 9. 工作温度：-20℃-+55℃ 10. 执行标准：GB4351-2005 11. 干粉净重：4kg	个	280	50	14000	符合国家标准
51	消防头盔	木安	MA-TK60	1. 材质：ABS 增强塑料、铝箔复合型材料	个	60	45	2700	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				2. 功能:用于保护头部、面部、颈部 3. 特性:防尖锐物品、防坠物、防反光、耐热性能					标准
52	防火服	木安	MA-FHF68	1. 高品质定制面料: TC6535 防静电纱卡 2. 反光条: 3M 高亮阻燃 3. 适用季节: 春秋款, 夏季款	套	137	220	30140	符合国家标准
53	消防过滤式综合面具	木安	MA-MJ22	1. 消防过滤式综合面具应符合 GB 21976.6-2012 的相关规定。 2. 视窗尺寸: 110mm 3. 防护时间: 30 分钟	个	45	30	1350	符合 GB 21976.6-2012
54	消防手套	木安	MA-ST70	1. 消防手套的结构应为指尖可触摸 2. 阻燃性能: 外层阻燃时间 ≥ 5s, 内层阻燃时间 ≥ 5s, 总长度 ≥ 300mm, 无熔痕, 无滴落现象, 阻燃性能符合 GB 26061-2004 的规定	副	85	15	1275	符合 XF7-2004
55	消防安全腰带	木安	MA-YD20	1. 消防安全腰带应符合 XF494-2004 的规定。 2. 材质: 尼龙、热锻铝合金	条	65	15	975	符合 XF494-2004
56	消防员灭火防护靴	木安	MA-FHX204	1. 消防员灭火防护靴应符合 XF6-2004 的规定。	件	140	50	7000	符合 XF6-2004
57	消防腰斧	木安	MA-YF90	1. 材质: 45#, 刃口硬度 HRC48-56 2. 质量: 1.0kg 3. 功能: 平砍、尖劈、撬门窗、弯栅条	个	90	28	2520	符合国家标准
58	背负式风力灭火机	木安	MA-MHJ23	1. 二冲程机参数 2. 发动机: 层状扫气环保发动机 3. 型式: 背负式 4. 额定功率: 2.7KW/6800	个	30	480	14400	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				5. 油箱容积: 1.7L 6. 燃油比(汽油 VS 机油):25:1 7. 点火方式: 电子打火 8. 风量: 0.38 m³/s 9. 重量: 10kg					
59	二号工具	木安	MA-GJ15	1. 手柄材质:直径 3.5cm 杂木 2. 手柄长度: 1.4m 3. 橡胶规格: 长 45cm、宽 1.8cm 4. 橡胶厚度: 4 层 5. 捆绑方式:采用 2 道钢箍加固	把	190	13	2470	符合国家标准
60	单双人船	航浪	SA-200	1. 产品类型: 充气船 2. 材质: PVC 3. 最大乘人数: 2 4. 气室: 2 个 5. 配置: 气泵 1 个, 桨 1 副	艘	24	1500	36000	符合国家标准
61	抽水泵	木安	MA-CSB18	1. 发动机 2. 型号: 188 3. 型式单缸四冲程风冷 4. 排气量(cc): 389 5. 缸径*行程(mm)88*64 6. 额定功率 (kw/r/pm)7.35/3600 7. 起动系统手启动 8. 机油容量(L): 1.1 9. 油箱容量(L) : 6.0 10. 燃油: 汽油 11. 水泵: 出/入水口径 (mm)100(4 寸)最大扬程 (m)42 吸水扬程(m) 8, 最大 流量: 100 m³/h 12. 传动方式: 直连传动 13. 外包装尺寸(mm): 660*490*570 14. 毛重/净重(kg) 52/50 进水管: 8m 钢丝软管; 出水管: 20m 软管	台	92	1300	119600	符合国家标准
62	编织袋	木安	MA-DZ1	1. 材质: PP 聚丙烯、PE 聚乙	个	38899	0.5	19449.5	符合

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
			00	烯 2. 编制厚度: 150/m ² 3. 规格: 50×70、50×85, 也可定制					国家标准
63	防汛沙袋	木安	MA-SD188	1. 防汛专用沙袋 2. 材质: 帆布或涤棉帆布 3. 规格: 25×50 或 30×70	个	18895	1.8	34011	符合国家标准
64	木桩	木安	MA-BZ50	1. 规格: 直径 15cm	根	1820	20	36400	符合国家标准
65	救生衣	木安	MA-JSY65	1. 面料: 加厚牛津布 2. 填充物: 高密度聚乙烯 3. 尺寸: 50*40*4.5cm 4. 承重: 100KG 的人均可使用 5. 颜色: 橘黄 6. 款式: 系绳式	件	605	18	10890	符合国家标准
66	救生圈	木安	MA-JSQ34	1. 外壳为 350D 优质防水牛津布料 2. 内心是高密度高浮力泡沫圈体 3. 尺寸: 外径 72CM, 内径 44CM. 自重: 0.60KG, 适合 体重 140 斤以上 180 斤以下使用 4. 浮力: 12.5kg	个	374	30	11220	符合国家标准
67	气压式喷雾壶	木安	MA-PH21	1. 材质: PE/PP 塑料 2. 容量: 2L	个	221	9	1989	符合国家标准
68	冲锋舟	航浪	HL-380	1. 材质: PVC、铝合金底板 2. 规格: 船体外长 380cm 3. 适配发动机: 15-30HF 4. 基本配置: 基本配置: 2 块座板、铝合金地板 1 套、划桨 1 副、地板包 1 个、9 升高压脚踏气泵 1 个、修理桶 1 个 5. 采用安全气阀, 方便、安全、可靠。 6. 所有粘接部位全部采用优质胶水粘接, 剥离强度以及耐高温、耐水解、耐寒、抗紫外线等性能均大大优于普通胶水, 即使在阳光暴晒下, 气船	艘	4	8200	32800	符合国家标准

序号	物资名称	所投设备			单位	数量	单价(元)	合价(元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
				连接部位牢固性能得到充分保证。 7. 气艇材料色牢度高、布面颜色历久如新,耐磨护舷,使船体经久耐用。 8. ▲撕裂强力:460. 1N。 9. ▲中性盐雾试验 48h 无变色、无失光、无开裂、无起泡。 10. ▲紫外人工气候老化试验 48h 无变色、无失光、无开裂、无起泡。 11. ▲拉伸强度 4533N/50mm。 12. ▲拉断伸长值 29MM。 注: 须提供冲锋舟取得省级以上(含省级) CMMA 或 CMAA 认证的第三方检测机构的检测报告,须提供复印件加盖厂家公章。					
69	标识牌	木安	MA-GG1 5	尺寸: 60×80cm	个	115	60	6900	符合国家标准
70	手电锯	木安	MA-DJ4	锂电、汽油	台	42	260	10920	符合国家标准
合计(元)		大写: 壹佰捌拾玖万伍仟捌佰玖拾玖元伍角五分 小写: 1895800. 5 元							
重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章; 2、涉及有国家标准的产品, 须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容 (若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)。									

供应商: 焦作市良缘贸易有限公司 (单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2023 年 9 月 4 日