



第二轮报价表

名称	所投设备		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行 标准					
	品牌	型号						技术参数				
电 动 叉 车	合力 H4	CPD30 -A7LI H4-S	1. 动力形式：锂电池。2. 额定载重量：3000 Q (kg)。3. 载荷中心距：500 c (mm)。4. 总重：4700kg。5. 轮胎形式：全车实心轮胎，正新轮胎。6. 车轮数量，前/后：2/2。7. 门架倾角（前/后）：6/6 α / β (°)。8. 门架静止高度：2050h ₁ (mm)。9. 自由提升高度：790h ₂ (mm)。10. 门架起升高度：4000h ₃ (mm)。11. 总长（带货叉/不带货叉）：3800/2600l ₁ (mm)。12. 总宽：1260b1 (mm)。13. 轴距：1750mm。14. 货叉尺寸（长度×宽度×厚度）：1220*125*50 (mm)。15. 外侧最小转弯半径：2220W _a (mm)。16. 行驶速度，满/空载：19/20km/h。17. 起升速度，满/空载：0.48/0.60m/s。18. 最大爬坡能力（满载/空载）：22/28 %。19. 最大牵引力：23500N。20. 行车制动/停车制动：液压/机械。21. 驱动电机功率（S-60min）：17（AC）Kw。22. 起升电机功率（S3-15%）：26（AC）Kw。23. 锂电池电压/容量K _s 80/404V/Ah。24. 属具：整体侧移器。25. 货叉架，ISO2328标准：3A。26. 充电机 80V/200A（国标枪式充电机）每车1台。27. 其他：方向盘启动转向功能，转弯自动减速，驻车安全提醒，坡道溜车提醒，整车做冷库低温保护，电池组低温自动加热，整车质保2年或4000小时，锂电池质保5年或10000小时。					台	2	150000	300000	国家 标准

全 混 合 日 粮 制 备 机	易牧	18立 方立 式TMR	1、搅拌箱体：立式双搅龙循环搅拌系统，箱体高度1.9米，箱体上口长度5米，宽度2.4米，侧板8mm，底板18mm； 2、双搅龙机械螺旋切割搅拌：搅龙转速0-30转/分，搅龙最大直径和高度1米，叶片厚度15mm； 3、锰合金锻压刀片数量18套，固定位置有两个位置可调，每片刀片都配套加强耐磨刀架； 4、出料门宽度要求不低于800mm，单油缸液压驱动； 5、机械传动：主搅龙通过行星齿轮箱及传动轴串联驱动，保证同步转动，最大限度减少功率耗损； 6、液压系统：独立式液压自带过滤器，液压式泵站，油箱容积30L； 7、配置称重系统，带有预警称重装置，可视距离≥15米，可设置定量称重预警功能，使用环境温度：-30℃~+65℃，要求防尘防水； 8、行星齿轮变速箱，最大扭矩30000Nm； 9、定刀块对角分布，长度550mm，定位孔5个，厚度18mm； 10、配备动力单台减速电机，变频启动45千瓦，配置甩料功能，三档转速控制。	台	1	170000	170000	国家 标准
合 计 （ 元）	大写：肆拾柒万元整 小写：470000.00元							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）								

供应商：博爱县圣翔商贸有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

2023年10月9日