

第二轮报价

名称	所投设备			单位	数量	单价（元）	合价（元）	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
1. 空气加热器 (冷却器)	开利	30RQ130CHS A	1. 名称:风冷热泵模块机组 2. 规格:制冷量 130KW, 制热量 136KW; 3. 电源: 380V 3N~50Hz ; 4. 制冷性能系数 COP=3.20; 机组采用环保制冷剂 R410A; 5. 机组制冷运行环境温度范围 5℃~43℃, 出水温度范围 5~10℃; 制热运行环境温度范围-15℃~35℃, 出水温度范围 40~55℃; 6. 噪音: 单台模块机组噪声 69dB(A) ; 7. 采用板式换热器; 8. 机组具有智能除霜、防冻功能 ; 9. 机组下半部分采用钣金六面全方位密封室, 压缩机、水侧换热器、电气部件重要部件均处于密封室内; 10. 机组出厂时内部安装水流保护开关, 高精确度的水压差开关; 11. 每台模块配置安装于机组进口管道上的不锈钢材质水过滤器。 12. 产品标配液晶屏控制器, 单个控制器控制 1 台机组 16 台模块组合时, 可现场更改主/从机属性, 以及时应对主机故障的发生; 13. 机组标准配置 ModBus 协议接口, 可免费接入楼宇自控系统 ;	台	10	103561.40	1035614.00	国家标准

			14. 机组在不含水过滤器时水压降不超过 40kPa, 水侧换热器承压不低于 1.6MPa.					
2. 空调循环水泵	EAST	DFG125-315 A/4/22	1. 参数:Q:149m ³ /h, H:29m, N:22KW, 1480rpm (与中央空调主机匹配) 2. 智能变频控制系统, 实时远程监测, 根据机组运行状况实时调节水泵运行频率, 达到节能效果。 3. 减振装置形式、数量、泵体固定: 配套橡胶减振垫, 其他满足设计及规范要求 4. 其他: 二用一备 5. 含配套电机检查接线	台	3	19653.00	58959.00	国家标准
3. 气压罐	德鑫	QYG-600	1. 名称:囊式气压罐定压设备 2. 规格:精确定压、自动补水、高效排气、自动泄水等, 工作压力=1.0MPa; 常压罐有效容积 V=0.35m ³ ; 配稳压罐; 系统定压压力: 0.73MPa±0.03, 电磁阀泄压压力: 0.80MPa, 安全阀泄压压力: 0.70MPa; 稳压补水泵流量: 4.5m ³ /h, 扬程: 50m, 功率:3KW, 转速:2900rpm, 自泵压力 0.60MPa, 停泵压力 0.66MPa, 一用一备 (流量与整个中央空调系统匹配) 3. 减振装置形式:满足设计及规范要求 4. 其他包含控制器、配套阀门等全部相关的配套设施部件及相关的全部工作内容 5. 含配套电机检查接线	台	1	16539.00	16539.00	国家标准
4. 全程综合水处理仪	德鑫	DN200	规格:DN200 mm 其他: 满足设计及规范要求	台	1	6843.00	6843.00	国家标准

5. 全自动电子水处理仪	亚美	DN200	规格:DN200 mm 其他: 满足设计及规范要求	台	1	1900.00	1900.00	国家标准
6. 全自动软水器	卓发	RSQ-3	1. 水处理量: 3m ³ /h, 电源电压: 220V, 成套设备 2. 含配套电机检查接线	台	1	4692.00	4692.00	国家标准
7. 软化水箱	卓发	RHSX-3.3	软化水箱 1. 尺寸: L*B*H: 1.5*1.5*1.5m (单层不锈钢波纹板制作) 2. 容积: V=3.3M ³	台	1	7820.00	7820.00	国家标准
8. 膨胀水箱	卓发	PZSX-1.5	1. 尺寸: L*B*H: 1*1*1.5m (单层不锈钢波纹板制作) 2. 容积: V=1.5M ³	台	1	5474.00	5474.00	国家标准
9. 电动旁通阀	亿海	DN200	1. 材质: 铸铁 2. 2.压力等级:1.6MP, 3. 规格: DN200 mm 3.包含阀门保温		1	5796.00	5796.00	国家标准
10. 涡轮蝶阀	河北兴水	DN80	1. 材质: 铸铁 2. 2.压力等级:1.6MP, 3. 规格: DN80 mm 4. 3.包含阀门保温		20	130.00	2600.00	国家标准



11. 涡轮蝶阀	河北兴水	DN200	1. 材质: 铸铁 2. 压力等级: 1.6MP, 3. 规格: DN200 mm 4. 包含阀门保温	个	15	467.00	7005.00	国家标准
12. 不锈钢过滤器	河北兴水	DN80	1. 材质: 铸铁 2. 压力等级: 1.6MP, 规格: DN80 mm 3. 包含 阀门保温	个	10	156.00	1560.00	国家标准
13. Y 型过滤器	河北兴水	DN200	1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN200 mm 3. 包含 阀门保温	个	2	621.00	1242.00	国家标准
14. 静音单向阀	河北兴水	DN200	1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN200 mm 3. 包含 阀门保温	个	2	484.00	968.00	国家标准
15. 软接头(软管)	昱泉	DN80	1. 材质: 橡胶软连接 2. 规格: DN80 mm	个	1	86.00	86.00	国家标准
16. 软接头(软管)	昱泉	DN200	1. 材质: 橡胶软连接 2. 规格: DN200 mm 3. 连接形式: 法兰连接 4. 包含保温	个	1	259.00	259.00	国家标准

17. 闸阀	奥华	DN50	1. 材质: 不锈钢 2. 压力等级: 1.6MP, 规格: DN50 mm 3. 包含 保温	个	2	259.00	518.00	国家标准
18. 不锈钢自动排气阀	奥华	DN25	压力等级: 1.6MP 规格: DN25 mm	个	1	61.00	61.00	国家标准
19. 温度仪表	康威	WSS-411	1. 名称: 温度表 2. 规格: 0~100℃ 含附件 3. 类型: 满足设计及规范要求 4. 套管材质、规格: 满足设计及规范要求 5. 挠性管材质、规格: 满足设计及规范要求	支	8	44.00	352.00	国家标准
20. 压力仪表	精工	Y-100	1. 名称: 压力表 2. 规格: 0~1.0MPa 含附件 3. 压力表弯材质: 满足设计及规范要求 4. 挠性管材质、规格: 满足设计及规范要求	台	4	61.00	244.00	国家标准
21. 镀锌钢管	华岐	DN200	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN200 mm, 压力等级: 压力等级满足设计及规范要求 3. 安装部位: 室外 4. 介质: 空调水 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求		78	228.00	17784.00	国家标准

22. 镀锌钢管	华岐	DN80	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN80 mm, 压力等级: 压力等级满足设计及规范要求 3. 安装部位:室外 4. 介质:空调水 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	24	66.00	1584.00	国家标准
23. 镀锌钢管	华岐	DN50	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 mm, 压力等级: 压力等级满足设计及规范要求 3. 安装部位:室外 4. 介质:空调水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:不低于 1.6MP,	m	30	40.00	1200.00	国家标准
24. 减压器	航海	JGF-2	压力等级:JGF-2	个	40	78.00	3120.00	国家标准
25. 法兰盘	河北盛源	DN200	压力等级: 1.6MP, 规格:DN200 mm		42	96.00	4032.00	国家标准
26. 法兰盘	河北盛源	DN80	压力等级:1.6MP, 规格: DN80 mm		60	29.00	1740.00	国家标准
27. 法兰盘	河北盛源	DN50	压力等级:1.6MP, 规格: DN50 mm	个	8	23.00	184.00	国家标准

28. 管道绝热	华美	B1 级	1. 绝热材料品种: B1 级橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 外保护层: 铝箔	m ³	4.5	1842.00	8289.00	国家标准
29. 管道支架	唐山立丰	10#	镀锌槽钢, 10#	kg	420	8.00	3360.00	国家标准
30. 配电箱	河南菱川	700*1700*370	1. 规格: 700*1700*370 2. 功能满足设计及规范要求	台	3	1731.00	5193.00	国家标准
31. 铜芯电力电缆	大宏华辰	WDZB-YJY-3*25+1*16	低烟无卤阻燃 B 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆 规格: WDZB-YJY-3*25+1*16	m	20	136.00	2720.00	国家标准
32. 电力电缆	大宏华辰	WDZB-YJY-4*6	低烟无卤阻燃 B 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆 规格: WDZB-YJY-4*6	m	30	37.00	1110.00	国家标准
33. 电力电缆	大宏华辰	WDZB-YJY3*2.5	低烟无卤阻燃 B 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆 规格: WDZB-YJY3*2.5	m	90	13.00	1170.00	国家标准
34. 电力电缆	大宏华辰	WDZB-YJY4*25+1*16	低烟无卤阻燃 B 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆 规格: WDZB-YJY4*25+1*16	m	160	130.00	20800.00	国家标准

35. 配线	大宏华辰	RVV4*2.5	管内穿线，铜芯软电缆 规格:RVV4*2.5	m	30	17.00	510.00	国家标准
36. 配线	大宏华辰	RVVP3*0.75	管内穿线，铜芯屏蔽软电缆 规格:RVVP3*0.75	m	50	9.00	450.00	国家标准
37. 配线	大宏华辰	BVR2.5	管内穿线，铜芯软电缆 规格:BVR2.5	m	200	4.00	800.00	国家标准
38. 配管	华岐	SC65	镀锌钢管 规格:SC65 其他:满足设计及规范要求	m	300	36.00	10800.00	国家标准
39. 配管	华岐	SC25	镀锌钢管 规格:SC25 其他:满足设计及规范要求	m	280	15.00	4200.00	国家标准
40. 荧光灯	追龙	T5 28W	LED 单管荧光灯 规格:T5 28W, 220V	套	4	78.00	312.00	国家标准
41. 小电器	澳浦	APL H-2K1	防水双联单控开关 规格:10A, 250V		1	40.00	40.00	国家标准
42. 小电器	澳浦	APL H-23	防水五孔插座 规格:10A, 250V		2	35.00	70.00	国家标准




合计（元）	大写：壹佰贰拾肆万捌仟元整	小写：1248000.00
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。		

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。



供应商（盖章）：恒盛建设集团有限公司

法人代表或授权代表（签字或盖章）：



2024 年 9 月 13 日